

Reference R-208S / R-407

Power Amplifier

BEWITH Reference シリーズ R-208S / R-407 発表

2006 年 2 月10 日 大阪オートメッセ 2006 にて、ビーウィズ株式会社は、好評の BEWITH Reference シリーズの新モデル『R-208S』『R-407』の 2モデルを発表致しました。

同時に、『R-205S』を2006 年モデル仕様に改良して発表致しました。

BEWITH ブランドとして、各専門誌のベストバイ3年連続受賞の荣誉に甘んじることなく、更なる高音質の追求を図ったReference シリーズ・アンプにご期待下さい。

新製品には以下の様なポイントがあります。

従来のラインナップ（リファレンスシリーズ）に関しても、2006 年モデルとしてドライブ能力の強化と、より純度・鮮度を追求した音質改善を行いました。

具体的には2ch アンプのストレート回路化（R-205S,R-208S）による高音質化、4ch アンプ出力強化と2ch アンプに合わせた音質改善（R-407）を図りました。

全モデル、性能アップを価格据え置きで実現しました。

主な特長


発売以来、3 年連続でベストバイを受賞したR-208 をベースに、電源回路の強化によるパワー感の向上と、信号系からフィルター類を省きストレート回路にすることで純度の高い音質を実現したR-208S。実効パワーの向上と音響パーツの見直しによる音質の向上を、価格据置で実現したR-407。その確立された性能の高さをさらに向上・一新したReference シリーズのAmplifier 群です。

Reference R-208S / R-407

Power Amplifier

仕様

モデル名	Reference R-208S
電源電圧	14.4V DC (11.0-15.0V対応)
定格出力 (歪率)	80W x 2ch (14.4V:4Ω:20-20,000Hz:0.03%THD) 140W x 2ch (14.4V:2Ω:20-20,000Hz:0.06%THD) 252W x 1ch (14.4V:4Ω:20-20,000Hz:0.06%THD)
周波数特性	10 - 40,000Hz(-1dB)
S/N比	>98dB
インピーダンス	4Ω (ブリッジ接続 4-8Ω対応)
セパレーション	75dB
過渡特性	>260 (4Ω:100Hz)
入力感度	0.2-6.0V
ヒューズ	30A x 1
外形寸法	W285 x D213 x H57 mm
重量	3.25kg



New Model 3月3日 発売予定

Reference R-208S
本体価格 ¥98,000
(税込価格 ¥102,900)



New Model 3月3日 発売予定

Reference R-407
本体価格 ¥128,000
(税込価格 ¥134,400)

モデル名	Reference R-407
電源電圧	14.4V DC (11.0-15.0V対応)
定格出力 (歪率)	70W x 4ch (14.4V:4Ω:20-20,000Hz:0.03%THD) 110W x 4ch (14.4V:2Ω:20-20,000Hz:0.06%THD) 185W x 2ch (14.4V:4Ω:20-20,000Hz:0.06%THD)
周波数特性	10-40,000Hz(-1dB)
S/N比	>98dB
インピーダンス	4Ω (ブリッジ接続 4-8Ω対応)
セパレーション	75dB
過渡特性	>272 (4Ω:100Hz)
ローパスフィルター	40-150Hz
カットオフスロープ	-12dB/oct
ハイパスフィルター	40-150Hz
カットオフスロープ	-12dB/oct
入力感度	0.2-6.0V
ヒューズ	50A x 1
外形寸法	W344 x D213 x H57 mm
重量	4.15kg